



Micrómetro Exterior Serie 436

Estos son los micrómetros de precisión más conocidos usados por profesionales experimentados en todo el mundo. Son exactos, resistentes y fáciles de usar. Los tamaños de 0 a 150mm (0-6") tienen el husillo y la punta fija robustos con diámetro de 6,35mm (0,250").

<https://www.starrett.cl/>

Legibilidad

El acabado cromo satinado Starrett, evita los reflejos y es resistente a la oxidación. El cilindro tiene un diseño avanzado, con líneas escalonadas y números distintos, para una rápida y fácil lectura.

Fácil Manejo

El diseño balanceado del arco y del tambor, asegura un fácil manejo. La traba tipo anillo estriado, para una rápida y fácil fijación. El tambor de fricción suave para una presión uniforme, o combinación de carraca y accionador, para ajustes más rápidos y una presión uniforme. El arco tiene una forma delgada, para uso en canales estrechos y espacios angostos.

Precisión y Larga Vida

Arco de acero, rígido, de una sola pieza, con nervaduras para resistencia extra en los tamaños hasta 150mm (6"). Husillo de una sola pieza, extremadamente duro y firme (el corazón de nuestra precisión). Puntas de contacto micro lapidadas. Fácil y rápido ajuste. Manufactura esmerada Starrett.

Código	Capacidad	Resolución	Exactitud
436.1 MXRL-25	0-25 mm.	0.01 mm	0.003 mm
436.1 MXRLSZ-50	25-50 mm	0.01 mm	0.003 mm
436.1MXRLSZ-75	50-75 mm	0,01 mm	0.003 mm
436.1MXRLSZ-100	75-100 mm	0.01 mm	0.033 mm
436.1MXRLSZ -125	100-125 mm	0.001 mm	0.033 mm
436.1MXRLSZ-150	125-150 mm	0,01 mm	0.033 mm
S436.1MCXRLZ	0-150 mm	0,01 mm	0.033 mm
V436.2MXRLZ-25	0-25 mm	0,01 mm	0.033 mm
V436.1MXRLSZ-50	25-50 mm	0,01 mm	0.033 mm
V436.1MXRLSZ-75	50-75 mm	0,01 mm	0.033 mm
436.1MXRLSZ100	75-100 mm	0,01 mm	0.033 mm
V436.1MXRLSZ125	75-100mm	0,01 mm	0.033 mm
V436.1MXRLSZ150	100-125 mm	0,01 mm	0.033 mm
436.1XRL-1	0-1"	0,01 mm	0,0001"
436.1XRLSZ-2	1-2"	0,01 mm	0,0001"
436.1XRLSZ-3	2-3"	0,01 mm	0,0001"
436.1XRLSZ-4	3-4"	0,01 mm	0,0001"
436.1XRLSZ-5	4-5"	0,01 mm	0,0001"
436.1XRLSZ-6	5-6"	0,01 mm	0,0001"